

Fahrzeug	kW	Anhängelast in kg					Stützlast in kg
		ungebremst	gebremst				
			Schaltgetriebe Steigung		Autom. Getriebe Steigung		
12 %	10 %	12 %	10 %				
Transporter / Caravelle syncro mit Heckmotor							
Benzinmotoren	57	600	1500 ¹⁾		—		75
	70, 82	600	2000		—		75
herstellereigebene	57 ²⁾	600	2000		—		75
Anhängelasterhöhung	57 ³⁾ , 82	600	2000	2500 ⁴⁾	—		75
Dieselmotor	51 JX	600	2000 ^{5) 6)}		—		75
herstellereigebene Anhängelasterhöhung	51 ⁷⁾ JX	600	2000	2500 ⁴⁾	—		75

1) Ab 01.86 : 2000 kg.

2) Ab 12.84.

3) Nur mit Isolierung der Kraftstoffleitung und der Unterseite des Kraftstoffbehälters.

4) Hinterachsbelastung mindestens 1000 kg.

5) Ab 03.86 : 1500 kg.

6) Ab 06.87 : 2000 kg.

7) Ab 02.87 bis 02.88.

Die Angaben in der oberen Tabelle gelten für folgende Typen:

Typ 245-299 Pick-Up

ABE D 685 (ab 12.84)

ABE D 685/1 (ab 06.88)

Typ 247-299 Doppelkab.

ABE E 886 (ab 06.88)

ABE E 886/1 (ab 06.88)

Typ 251-299 Kasseverl.

ABE D 684 (ab 11.84)

ABE D 684/1 (ab 06.88)

Typ 253-299 Personen

ABE D 682 (ab 11.84) "Kombi"

ABE D 682/1 (ab 06.88)

Typ 253-1-299 Ambulance

ABE D 686 (ab 01.85)

ABE D 686/1 (ab 08.88)

Typ 253-6-299 Campen

ABE D 687 (ab 12.84)

ABE D 687/1 (ab 06.88)

Typ 255-299 Bus

ABE D 683 (ab 11.84)

ABE D 683/1 (ab 06.88)

("299" = Syncro)

Skandinavisk Motor Co. A/S
 Serviceafdelingen
 Park Alle 355
 2605 Brøndby
 Tlf. 43 28 81 64

THOMAS LINDKJÆR