



**7. Bremses**

79/489-e1-1905

Hovedcylinder ..... 23,8 mm  
 Forstærker ..... 229 mm  
 Hjulcylinder, 1. aksel .... 60 mm  
 2. aksel ..... 23,8 mm

Beskrivelse af kredsene .....

1. kreds: 1. aksel

2. kreds: 2. aksel

Bremseskive/tromle

1. aksel ..... 258 x 15 mm

2. aksel ..... 252 x 55 mm

Begrænser ..... Decelerationsventil på 2. aksel

Tromler

1. aksel 2. aksel

☐ ☒

Skiver

☒ ☐

Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter

1. aksel ... 13,0 mm

2. aksel ... 253,5 mm

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

| Pedalkraft        |              | daN | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Uden forstærkning | 1. aksel daN | 20  | 50  | 100 | 160 | 220 |     |    |    |    |    |    |
|                   | 2. aksel daN | 15  | 20  | 40  | 50  | 100 | 110 |    |    |    |    |    |
| Med forstærkning  | 1. aksel daN | 70  | 220 |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                   | 2. aksel daN | 35  | 100 |     |     |     |     |    |    |    |    |    |

Nødbremse, del af driftsbremse

☒

separat bremse

☐

parkeringsbremse

☐

Parkeringsbremse

fodbremse ☐1. aksel ☐håndbremse ☒2. aksel ☒**8. Motor, transmission**

Fabrikat ..... Volkswagen

Volkswagen

Brændstofbeholder

Type/mærkning ..... DF

DG

metal ☒

Princip ..... 4-takt benzin

4-takt benzin

kunststof ☐

Cylindre ..... 4 vandretliggende

4 vandretliggende

..... 60 l

Volumen ..... cm<sup>3</sup> 1913

1913

Kunststofftank,

Max. effekt ... kW (DIN) 40

57

mærkning:

ved .... omdr./min. 3700

4600

Tomgang ... omdr./min. 750-850

750-850

Radiostøjdæmpning .... 72/245-e2-82019

72/245-e2-82020

Støjmåling\*) ..... dB (A) 88

90/91

Gearkasse

ved .... omdr./min. 2775 } 84/372-e1-1011

3450

} 84/372-e1-1012/1013(man./aut.)

manual ☒

Lyddæmper ..... 1 stk. cyl. 130 x 900 mm

1 stk. cyl. 130 x 900 mm

automatisk ☒**9. Elektrisk anlæg**

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E« eller »e« - mærkede:

Baklygter: ..... Sammenbygget med baglygter, E-mrk., 21 W

**10. Karrosseri**

I. Lukket førerhus, åbent stålad. Indvendige ladmål: 2730 x 1735 x 380 mm

II. Lukket førerhus, åbent trælad. Indvendige ladmål: 2820 x 1900 x 405 mm

De nedklappelige bagsmække skal være sikret således, at de ikke dækker baglygter og refleksanordninger

**11. Særlige bemærkninger**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Volkswagen Transporter       | 24*) |
| Standard-typegodkendelse nr. | 4799 |
| Tillæg nr.                   | 1    |
| F.afd. j.nr. 1985-2451-563   |      |

Tillæg nr. 1

til

## Standard-typegodkendelse nr. 4799

Udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S**  
Park Alle 355, 2600 Glostrup

Tlf. 02 - 63 11 22

MED DETTE TILLÆG GODKENDES:

**Dobbeltkabine uden sæder i varekasse** (ændret vægte)  
**og personbil M<sub>1</sub>** (mandskabsvogn, ændret vægte)

Rubrik 1. Betegnelser

Art ..... Varebil N<sub>1</sub>/Personbil M<sub>1</sub>

Rubrik 3. Vægte

| Udførelse .....                 | Man gear |           | Aut. gear |           |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | Varebil  | Personbil | Varebil   | Personbil |
| Egenvægt .....                  | 1325     | 1325      | 1350      | 1375      |
| Tjenestevægt .....              | 1450     | 1475      | 1500      | 1525      |
| Tilladt akseltryk, 1. aksel ... | 1200     | 1200      | 1200      | 1200      |
| 2. aksel .....                  | 1400     | 1400      | 1400      | 1400      |
| Tilladt totalvægt .....         | 2400     | 2400      | 2400      | 2400      |
| Største tilladte påhængskøretøj |          |           |           |           |
| med bremses .....               | 1325     | 1350      | 1350      | 1375      |
| uden bremses .....              | 600      | 600       | 600       | 600       |

Rubrik 10. Karrosseri

- I. Sammenbygget førerhus og varekasse med 2 fordøre og 1 sidedør. Fast adskillelse bag førersæde bestående af 8 mm acrylplade i metalramme.  
Forneden pladeadskillelse i fuld bredde, højde 650 mm.  
Bag varekassen findes et åbent stållad, indvendige ladmål: 1880 x 1735 x 380 mm.
- II. 3-dørs lukket. Åbent stållad.  
Indvendige ladmål: 1880 x 1735 x 380 mm

BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

Herlev, den 7. januar 1986

P.M.V.

E.B.

**Per Frederiksen**